AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Hinterrad 14" (Luft)
- Vorderrad 9" (Luft)
- Federung hinten mit
- Radspritzschutz (vorne und hinten)

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Teleskopierbares Sitzsystem
- Sitzhöhe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschwenkbar
- und hochklappbar
- Fersenbänder

- Fahrpult PG Drive VR-2 (beidseitig montierbar)
- Fahrpult PG Drive abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar
- Antikipprollen

- Einzelradaufhängung
- Heckantrieb

- Fußplatten winkelverstell-
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Beleuchtung nach StVZO

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Bereifung (PU)
- Kontur Sitzkissen
- Kontur Rückenlehnenpolster
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Kopfstütze
- Fahrpult PG Drive VR-2 mit 2 elektr. Verstellmöglichkeiten
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net

- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Batterie 2 x 12 V | 80 Ah
- Ladegerät 24 V | 8 A
- Beinstützen waagerecht und breitenverstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Amputationsbeinstützen
- Fußbrett (durchgehend)
- Wadenband
- Rückspiegel

- Stockhalter
- Kennzeichenhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	420 - 520 mm
Sitzbreite effektiv	420 - 640 mm
Sitztiefe	400 - 550 mm
Sitzhöhe*	430 - 530 mm
Rückenhöhe*	500 mm
Sitzwinkel	0° - 20° (manuell) 0° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 100° - 142° (elektrisch)
Unterschenkellängen	370 - 540 mm
Wendebereich	1200 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor (6 km/h) Motor (10 km/h)	2 x 350 W 3000 UPM 2 x 350 W 5100 UPM
Batterien	2 x 12 V 56 Ah
Ladegerät	24 V 5 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.50.04.3002



LEERGEWICHT*

AB 104 KG



BREITE

620 - 830 MM



HÖHE**

960 - 1090 MM



LÄNGE***

1070 MM



GESCHWINDIGKEIT

6 | 10 km/h

REICHWEITE

ca. 35 km

STEIGUNG

8° | 14 %

